


TRIANGOLO piccolo opale LED 16W 4220







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: policarbonato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche,

stabilizzata anti UV

Dimensioni	193 x 193 x 195 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	16 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	2320 lm		
LUMEN OUTPUT	1300 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	81 lm/W		
Color Rendering Index – CRI	80		
Classe energetica LED	D		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	1.4 kg		
Certificazioni	CE FR		

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP.	TEMP. COLORE		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	DIFFUSA	
AN	ANTRACITE	3K	3000K			
		4K	4000K			



TRIANGOLO piccolo opale LED 16W 4220

6

ACCESSORI



TRIANGOLO

LA SERIE





