



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: policarbonato

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura: verniciatura a spruzzo con resine polieuretaniche, stabilizzata anti UV

Dimensioni	193 x 193 x 195 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2320 lm
Flusso luminoso apparecchio	1300 lm
Efficienza luminosa apparecchio	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.4 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ACCESSORI



TRIANGOLO LA SERIE

