

Aufsatzleuchte für Wand-/Pollermontage

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 24V lineare LED-Module, die auf dem speziellen Wärmeableiter montiert sind, um eine homogene Lichtverteilung auf dem Diffusor zu gewährleisten

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahl-Kreuzkopfschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**D** Dimmbare Version

**24V** 24V-Niederspannung

Dimensions	242 x 242 x 281 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	34.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1684 lm
Leuchten-Lichtausbeute	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	5 kg
Certifications	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT

### FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K


### OPTIK

**standard** DIFFUSE

# TRIANGOLO groß opal LED 34.5W

4223

ZUBEHÖR



## TRIANGOLO

## DIE SERIE

