



Luminaria de exterior para instalación en pared/poste

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: módulos LED lineales 24V alojados en un disipador de calor especial para una distribución homogénea de la luz en el difusor

Entrada de cables trasera

Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	242 x 242 x 281 mm
Fuente de luz	LED
Wattage	34.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1684 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	5 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO	TEMP. DE COLOR
AG GRIS ALUMINIO	3K 3000K
AN ANTRACITA	4K 4000K

ÓPTICA

standard DIFFUSE

TRIANGolo grande ópalo LED 34.5W

4223



ACCESORIOS



TRIANGolo

LA SERIE

