

Luminaria de exterior para instalación en pared/poste
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: módulos LED lineales 24V alojados en un disipador de calor especial para una distribución homogénea de la luz en el difusor
 Entrada de cables trasera
 Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable
24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	242 x 242 x 281 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	34.5 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	1684 lm
Eficiencia luminosa luminaria	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	5 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS


ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR

3K 3000K
4K 4000K

ACCESSORIOS



TRIANGOLO

LA SERIE

