



Luminaire d'extérieur pour installation au mur et sur poteau

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanç

Driver intégré

Source lumineuse : modules LED linéaires 24V logés sur un dissipateur thermique spécial pour une répartition homogène de la lumière sur le diffuseur

Entrée des câbles postérieure

Vis tête de croix en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

**D** Version dimmable

**24V** Basse tension 24V

Dimensions	<b>242 x 242 x 281 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Wattage	<b>34.5 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
LUMEN OUTPUT	<b>1684 lm</b>
Rendement lumineux	<b>49 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energie LED	<b>D</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>5 kg</b>
Certifications	<b>CE UK CA</b>

#### CODE OPTIONS

##### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE

##### TEMP. DE COULEUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

##### OPTIQUE

**standard** DIFFUSE

**TRIANGOLO grand opale** LED 34.5W

**4223**



ACCESSOIRES



**TRIANGOLO**

LA SÉRIE

