

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: moduli LED lineari 24V alloggiati su apposito dissipatore per un'omogenea distribuzione della luce sul diffusore

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

**D** Versione dimmerabile

**24V** Bassa tensione 24V

Dimensioni	<b>242 x 242 x 281 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>34.5 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>1684 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>49 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>D</b>
Durata vita LED	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe II</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>5 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE


##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE

##### TEMP. COLORE

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

ACCESSORI



**TRIANGOLO** LA SERIE

