

Luminaria de exterior para instalación en pared/poste
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad de 16 LEDs de potencia con lentes STRADA 2x2 / Ópticas simétricas y asimétricas
 Entrada de cables trasera
 Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	242 x 242 x 281 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	56 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	5816 lm
Flujo luminoso luminaria	5003 lm
Eficiencia luminosa luminaria	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L90 B10 > 100.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	5 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
 AN ANTRACITA

TEMP. DE COLOR


27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

ÓPTICA

standard 100°
 optional optics

BAT BATWING
 25 25°

ACCESSORIOS



TRIANGOLO

LA SERIE

