



Luminaire d'extérieur pour installation au mur et sur poteau
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
 Driver intégré
 Source lumineuse : carte de 16 LEDs de puissance avec 4 lentilles STRADA 2x2 / Optiques symétriques et asymétriques
 Entrée des câbles postérieure
 Vis tête de croix en acier inoxydable
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	242 x 242 x 281 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	56 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	5816 lm
Flux lumineux appareil	5003 lm
Rendement lumineux	89 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L90 B10 > 100.000 h
Déviat. standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	5 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 100°
 optique optionnelle

BAT BATWING
25 25°

ACCESSOIRES



TRIANGOLO

LA SÉRIE

