

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: scheda da 16 LED di potenza e 4 lenti STRADA 2x2 alloggiata su apposito dissipatore / Ottiche simmetriche e asimmetriche

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensioni | 242 x 242 x 281 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 56 W |
| Alimentazione | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 5816 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 5003 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 89 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | D |
| Durata vita LED | L90 B10 > 100.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 5 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K


OTTICA

standard 100°

ottica opzionale

BAT BATWING
25 25°

ACCESSORI



TRIANGOLO

LA SERIE

