



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: scheda da 16 LED di potenza e 4 lenti STRADA 2x2 alloggiata su apposito dissipatore / Ottiche simmetriche e asimmetriche

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	242 x 242 x 281 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	56 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	5816 lm
LUMEN OUTPUT	5003 lm
Efficienza luminosa apparecchio	90 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	5 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 100°
ottica opzionale
BAT BATWING
25 25°

TRIANGOLO grande trasparente LED 56W

4225



ACCESSORI



TRIANGOLO

LA SERIE

