

Aufsatzleuchte für Wand-/Pollermontage

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Eingebaute Treiber + 3h Notlichteinheit

Lichtquelle: 24V lineare LED-Module, die auf dem speziellen Wärmeableiter montiert sind, um eine homogene Lichtverteilung auf dem Diffusor zu gewährleisten

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahl-Kreuzkopfschrauben

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

**D** Dimmbare Version

**24V** 24V-Niederspannung

Dimensions	<b>242 x 242 x 281 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattage	<b>34.5 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
LUMEN OUTPUT	<b>1684 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>49 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>D</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-13</b>
Gewicht	<b>5 kg</b>
Certifications	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT


### FARBTEMPERATUR

**3K** 3000K  
**4K** 4000K

### OPTIK

**standard** DIFFUSE

ZUBEHÖR



TRIANGOLO

DIE SERIE

