

Luminaria de exterior para instalación en pared/poste  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco  
 Driver + grupo emergencia 3h incluidos  
 Fuente luminosa: módulos LED lineales 24V alojados en un disipador de calor especial para una distribución homogénea de la luz en el difusor  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):


- D Versión regulable
- 24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	<b>242 x 242 x 281 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>34.5 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>1684 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>49 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>D</b>
Vida útil LED	<b>L80 B20 &gt; 80.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase II</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1 +2-22</b>
Peso	<b>5 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

### CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO	<b>3K</b>	3000K
<b>AN</b>	ANTRACITA	<b>4K</b>	4000K

ACCESSORIOS



TRIANGOLO

LA SERIE

