


TRIANGOLO grande ópalo LED 34.5W

4229







Luminaria de exterior para instalación en pared/poste

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver + grupo emergencia 3h incluidos

Fuente luminosa: módulos LED lineales 24V alojados en un disipador de calor especial para una distribución homogénea de la

Entrada de cables trasera

Tornillos con cabeza de estrella de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

Versión regulable

24V Bajo voltaje 24V

Dimensions	242 x 242 x 281 mm		
Fuente de luz	LED		
Wattage	34.5 W		
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz		
LUMEN OUTPUT	1684 lm		
Eficiencia luminosa de la luminaria	49 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Clase energética LED	D		
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II		
Clase de protección IP	IP 65		
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-13		
Peso	5 kg		
Certifications	(

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR		ÓPTICA	
AG AN	GRIS ALUMINIO ANTRACITA	3K 4K	3000K 4000K	standard	DIFFUSE



TRIANGOLO grande ópalo LED 34.5W

4229

ACCESORIOS



TRIANGOLO

LA SERIE







