


# TRIANGOLO grand opale LED 34.5W

### 4229







Luminaire d'extérieur pour installation au mur et sur poteau

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver + unité de secours 3h integrés

Source lumineuse : modules LED linéaires 24V logés sur un dissipateur thermique spécial pour une répartition homogène de la lumière sur le diffuseur

Entrée des câbles postérieure

Vis tête de croix en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Version dimmable

24V Basse tension 24V

Dimensions	242 x 242 x 281 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	34.5 W
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1684 lm
Rendement lumineux	49 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-13
Poids	5 kg
Certifications	C€ FR

#### **CODE OPTIONS**

AN

**FINITION** TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

4K

AG **GRIS ALUMINIUM** 3000K standard DIFFUSE ANTHRACITE 4000K



## TRIANGOLO grand opale $\,$ LED 34.5W $\,$

### 4229

### **ACCESSOIRES**



TRIANGOLO

LA SÉRIE







