



Luminaire d'extérieur pour installation au mur et sur poteau

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanç

Driver + unité de secours 3h intégrés

Source lumineuse : modules LED linéaires 24V logés sur un dissipateur thermique spécial pour une répartition homogène de la lumière sur le diffuseur

Entrée des câbles postérieure

Vis tête de croix en acier inoxydable

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

24V Basse tension 24V

Dimensions

242 x 242 x 281 mm

Source lumineuse

LED

Wattage

34.5 W

Voltage/Frequency

220-240 V | 50/60 Hz

LUMEN OUTPUT

1684 lm

Rendement lumineux

49 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energie LED

D

Classe électrique

Classe II

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-13

Poids

5 kg

Certifications

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE

TEMP. DE COULEUR

3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard DIFFUSE

TRIANGOLO grand opale LED 34.5W

4229



ACCESSOIRES



TRIANGOLO

LA SÉRIE

