



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete e su palo

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato opale ultrawhite

Driver + unità emergenza 3h incorporati

Sorgente luminosa: moduli LED lineari 24V alloggiati su apposito dissipatore per un'omogenea distribuzione della luce sul diffusore

Ingresso cavi dal retro

Viti testa a croce in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	242 x 242 x 281 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	34.5 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
LUMEN OUTPUT	1684 lm
Efficienza luminosa apparecchio	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-13
Peso	5 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA	TEMP. COLORE
AG GRIGIO ALLUMINIO	3K 3000K
AN ANTRACITE	4K 4000K

OTTICA
standard DIFFUSA

TRIANGOLO grande opale LED 34.5W

4229



ACCESSORI



TRIANGOLO

LA SERIE

