



Wandleuchte für den Außenbereich

Nach oben oder nach unten ausrichtbar

Material: Gehäuse und Glasshalterahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 4 LED-Einheiten

Rückseitige Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Dimensions	120 x 120 x 400 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	4x
Wattage	26 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3804 lm
LUMEN OUTPUT	2868 lm
Leuchten-Lichtausbeute	111 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	3.1 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
NE SCHWARZ

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 24°

optional optics

ASY ASYMMETRISCH
16 16°
60 60°

ZUBEHÖR



VOLTO DIE SERIE

