



Wandleuchte für den Außenbereich
Nach oben oder nach unten ausrichtbar
Material: Gehäuse und Glasshalterahmen aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
Diffusor: transparentes gehärtetes Glas
Eingebauter Treiber
Lichtquelle: 4 LED-Einheiten
Rückseitige Kabeleinführung
Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D Dimmbare Version

Abmessungen	120 x 120 x 400 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	4x
Wattleistung	26 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3804 lm
Leuchten-Lichtstrom	2868 lm
Leuchten-Lichtausbeute	110 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	3.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
NE SCHWARZ

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 24°

optional optics

ASY ASYMMETRISCH
16 16°
60 60°

ZUBEHÖR



VOLTO DIE SERIE

