



Luminaria de exterior para instalación en pared

Ajustable hacia arriba o hacia abajo

Material: cuerpo y marco sujetado cristal en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente

Driver incluido

Fuente luminosa: 4 unidades LED

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

**D** Versión regulable

Dimensions	<b>120 x 120 x 400 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Multiple Sources	<b>4x</b>
Wattage	<b>26 W</b>
Voltage/Frequency	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>3804 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>2868 lm</b>
Eficiencia luminosa de la luminaria	<b>111 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>E</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>3.1 kg</b>
Certifications	<b>CE UKCA</b>

#### CODE OPTIONS

ACABADO	TEMP. DE COLOR
<b>AG</b> GRIS ALUMINIO	<b>27K</b> 2700K
<b>NE</b> NEGRO	<b>3K</b> 3000K <b>4K</b> 4000K

ÓPTICA	
<b>standard</b>	24°
optional optics	
<b>ASY</b>	ASIMÉTRICA
<b>16</b>	16°
<b>60</b>	60°

**VOLTO** LED 26W**5863**

## ACCESORIOS

**VOLTO** LA SERIE