



Luminaria de exterior para instalación en pared
Ajustable hacia arriba o hacia abajo
Material: cuerpo y marco sujeta cristal en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
Difusor: vidrio templado transparente
Driver incluido
Fuente luminosa: 4 unidades LED
Entrada de cables trasera
Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	120 x 120 x 400 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	4x
Potencia	26 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3804 lm
Flujo luminoso luminaria	2868 lm
Eficiencia luminosa luminaria	110 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
NE NEGRO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 24°

optional optics

ASY ASIMÉTRICA
16 16°



60

60°

ACCESORIOS



VOLTO LA SERIE

