



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Installable pour orienter la lumière vers le haut ou vers le bas

Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent

Driver intégré

Source lumineuse : 4 unités LED

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	120 x 120 x 400 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	4x
Wattage	26 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3804 lm
LUMEN OUTPUT	2868 lm
Rendement lumineux	111 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.1 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K
NE	NOIR	3K	3000K
		4K	4000K

OPTIQUE	
standard	24°
	optique optionnelle
ASY	ASYMÉTRIQUE
16	16°
60	60°

VOLTO LED 26W

5863



ACCESSOIRES



VOLTO LA SÉRIE

