



Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Installable pour orienter la lumière vers le haut ou vers le bas
 Matériel : corps et cadre porte-verre en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur : verre trempé transparent
 Driver intégré
 Source lumineuse : 4 unités LED
 Entrée des câbles postérieure
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	120 x 120 x 400 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	4x
Puissance	26 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	3804 lm
Flux lumineux appareil	2868 lm
Rendement lumineux	110 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	3.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
NE NOIR

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 24°
 optique optionnelle



ASY

16

60

ASYMÉTRIQUE

16°

60°

ACCESSOIRES



VOLTO LA SÉRIE

