


## **VOLTO** LED 26W

## 5863







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Posizionabile con orientamento verso l'alto o verso il basso

Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 4 unità LED

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	120 x 120 x 400 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	4x
Potenza	26 W
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz
Light output source	3804 lm
LUMEN OUTPUT	2868 lm
Efficienza luminosa apparecchio	111 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	Е
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.1 kg
Certificazioni	C€ EK

#### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP.	COLORE
AG NE	GRIGIO ALLUMINIO NERO	27K 3K	2700K 3000K
	112110	4K	4000K

#### OTTICA

24° standard ottica opzionale

ASY	ASIMMETRICA
16	16°
60	60°

# **VOLTO** LED 26W

## 5863

## **ACCESSORI**







VOLTO

LA SERIE



