



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Posizionabile con orientamento verso l'alto o verso il basso
 Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: 4 unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	120 x 120 x 400 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	4x
Potenza	26 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	3804 lm
Flusso luminoso apparecchio	2868 lm
Efficienza luminosa apparecchio	110 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
NE NERO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 24°

ottica opzionale

ASY ASIMMETRICA



16	16°
60	60°

ACCESSORI



VOLTO LA SERIE

