



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
Posizionabile con orientamento verso l'alto o verso il basso
Materiale: corpo e cornice fermavetro in alluminio pressofuso a basso tenore di rame
Diffusore: vetro temprato trasparente
Driver incorporato
Sorgente luminosa: 4 unità LED
Ingresso cavi dal retro
Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	120 x 120 x 400 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	4x
Potenza	26 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3804 lm
LUMEN OUTPUT	2868 lm
Efficienza luminosa apparecchio	111 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	3.1 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA	TEMP. COLORE	OTTICA
AG GRIGIO ALLUMINIO	27K 2700K	standard 24°
NE NERO	3K 3000K	ottica opzionale
	4K 4000K	
		ASY ASIMMETRICA
		16 16°
		60 60°

VOLTO LED 26W

5863



ACCESSORI



VOLTO LA SERIE

