



Luminaria de exterior para instalación en pared  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor al ras de vidrio templado opalino  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: módulo LED lineal  
 Entrada de cables trasera  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- E Emergencia

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones                                     | 222 x 100 x 116 mm   |
| Fuente de luz                                   | LED                  |
| Múltiples fuentes                               | 2x                   |
| Potencia  | 18 W                 |
| Fuente de alimentación                          | 220-240 V   50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente                           | 2324 lm              |
| Flujo luminoso luminaria                        | 1348 lm              |
| Eficiencia luminosa luminaria                   | 75 lm/W              |
| Color Rendering Index – CRI                     | 80                   |
| Clase energética LED                            | D                    |
| Vida útil LED                                   | L80 B20 > 80.000 h   |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3       |
| Clase de aislamiento eléctrico                  | Clase I              |
| Clase de protección IP                          | IP 65                |
| Resistencia al impacto mecánico                 | IK 08 (5 Joules)     |
| Normas  | EN 60598-1 +2-1      |
| Peso  | 2.1 kg               |
| Conformidad                                     | CE UK CA             |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

AG GRIS ALUMINIO  
 AN ANTRACITA  
 CO CORTEN  
 BI BLANCO

### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

a petición:



WASH LA SERIE

