



Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale
 Driver intégré
 Source lumineuse : module LED linéaire
 Entrée des câbles postérieure
 Finition par double peinture après traitements anticorrosion :
 primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- E Notfall

Dimensions	222 x 100 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	18 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2240 lm
LUMEN OUTPUT	1308 lm
Rendement lumineux	73 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	2.1 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIQUE

standard 2X DIFFUSE

sur demande:

BR BRONZE

WASH

LA SÉRIE

