



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo in vetro temprato opale  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: modulo LED lineare  
 Ingresso cavi dal retro  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- E Emergenza

Dimensioni	222 x 100 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	18 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2324 lm
Flusso luminoso apparecchio	1348 lm
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 80.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.1 kg
Conformità	CE UK CA

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BI	BIANCO

##### TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

su richiesta:

**BR** BRONZO



WASH

LA SERIE

