


WASH 22 22 opale - biemissione LED 2X 9W 1301







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

E Emergenza

Dimensioni	222 x 100 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	2x
Potenza	18 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2240 lm
LUMEN OUTPUT	1308 lm
Efficienza luminosa apparecchio	73 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	D
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.1 kg
Certificazioni	CE FR

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP.	TEMP. COLORE	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	
AN	ANTRACITE	3K	3000K	
CO	CORTEN	4K	4000K	
BI	BIANCO			

su richiesta:

BRONZO BR

OTTICA

standard 2X DIFFUSE







Goccia Illuminazione srl



WASH 22 22 opale - biemissione LED 2X 9W 1301



WASH

LA SERIE







