



Wandleuchte für den Außenbereich
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Rahmenbündiger Diffusor aus opalem gehärtetem Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: lineares LED-Modul
 Rückseitige Kabeleinführung
 Finish mit doppelter Lackierung nach
 Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und
 Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

E Emergency

Dimensions	222 x 100 x 116 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	9 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1120 lm
LUMEN OUTPUT	674 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2.1 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
CO CORTEN
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard 1X DIFFUSE

auf Anfrage:

BR BRONZE

WASH

DIE SERIE

