



Wandleuchte für den Außenbereich
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Rahmenbündiger Diffusor aus opalem gehärtetem Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: lineares LED-Modul
 Rückseitige Kabeleinführung
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

- D Dimmbare Version
- E Emergency

Abmessungen	222 x 100 x 116 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	9 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1162 lm
Leuchten-Lichtstrom	674 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

- AG** ALUMINIUMGRAU
- AN** ANTHRAZIT
- CO** CORTEN
- BI** WEISS

FARBTEMPERATUR

- 27K** 2700K
- 3K** 3000K
- 4K** 4000K

auf Anfrage:

- BR** BRONZE

WASH

DIE SERIE

