



Luminaria de exterior para instalación en pared
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor al ras de vidrio templado opalino
 Driver incluido
 Fuente luminosa: módulo LED lineal
 Entrada de cables trasera
 Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión:
 imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- E Emergencia

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dimensions | 222 x 100 x 116 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Wattage | 9 W |
| Voltage/Frequency | 220-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 1120 lm |
| LUMEN OUTPUT | 674 lm |
| Eficiencia luminosa de la luminaria | 75 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | D |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 08 (5 Joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 2.1 kg |
| Certifications | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
CO CORTEN
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 1X DIFFUSE

a petición:

BR BRONZE

WASH

LA SERIE

