


## WASH 22 22 opale - monoemissione LED 1X 9W 1305







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

E Emergenza

Dimensioni	222 x 100 x 116 mm	
Sorgente luminosa	LED	
Potenza	9 W	
Tensione/Frequenza	220-240 V   50/60 Hz	
Light output source	1120 lm	
LUMEN OUTPUT	674 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W	
Color Rendering Index - CRI	80	
Classe energetica LED	D	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 65	
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-1	
Peso	2.1 kg	
Certificazioni	C€ FR	

## **OPZIONI CODICE**

FINITURA		TEMP.	TEMP. COLORE	
AG AN	GRIGIO ALLUMINIO ANTRACITE	27K 3K	2700K 3000K	standard
CO BI	CORTEN BIANCO	4K	4000K	

su richiesta:

BR BRONZO

1X DIFFUSE rd







## WASH 22 22 opale - monoemissione ${\tt LED}\ {\tt 1X}\ {\tt 9W}$ 1305



LA SERIE







