



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo in vetro temprato opale  
 Apparecchio fornito senza sorgente luminosa  
 Ingresso cavi dal retro  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dimensioni                       | 222 x 100 x 116 mm   |
| Sorgente luminosa                | E27                  |
| Info sorgente luminosa           | L < 176 mm           |
| Potenza                          | 18 W                 |
| Alimentazione                    | 220-240 V   50/60 Hz |
| Classe di isolamento elettrico   | Classe I             |
| Grado di protezione IP           | IP 65                |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules)     |
| Norme                            | EN 60598-1 +2-1      |
| Peso                             | 1.9 kg               |
| Conformità                       | CE UK<br>CA          |

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**CO** CORTEN  
**BI** BIANCO

su richiesta:

**BR** BRONZO

WASH LA SERIE

