



Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Parabole asymétrique avec double position
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	222 x 100 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	22 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2810 lm
Flux lumineux appareil	2300 lm
Rendement lumineux	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	2.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

sur demande:



WASH LA SÉRIE

