


WASH 22 22 trasparente asimmetrica - biemissione LED 2X11W 1308







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Parabola asimmetrica con doppia posizione

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Dimensioni	222 x 100 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	2x
Potenza	22 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2810 lm
LUMEN OUTPUT	2300 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.2 kg
Certificazioni	C€ FR

OPZIONI CODICE

FINIT	URA	TEMP	. COLORE	OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	27K	2700K	standard	2X ASIMMETRICA
AN	ANTRACITE	3K	3000K		
CO	CORTEN	4K	4000K		
ВІ	BIANCO				





Goccia Illuminazione srl



WASH 22 22 trasparente asimmetrica - biemissione LED 2X11W 1308



WASH

LA SERIE







