



# WASH 22 ASYMMETRIC 2x LED 2X11W

## 1308



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
Parabola asimmetrica con doppia posizione  
Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite  
Driver incorporato  
Sorgente luminosa: unità LED  
Ingresso cavi dal retro  
Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	222 x 100 x 116 mm
Sorgente luminosa	LED
Sorgenti multiple	2x
Potenza	22 W
Alimentazione	220-240 V   50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2810 lm
Flusso luminoso apparecchio	2300 lm
Efficienza luminosa apparecchio	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.2 kg
Conformità	CE UK CA

### OPZIONI CODICE

#### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**CO** CORTEN  
**BI** BIANCO

#### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

su richiesta:

# **WASH 22 ASYMMETRIC 2x LED 2X11W** **1308**

**BR** BRONZO



# WASH 22 ASYMMETRIC 2x LED 2X11W 1308



WASH

LA SERIE

