



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Parabole asymétrique avec double position

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions

222 x 100 x 116 mm

Source lumineuse

LED

Puissance

11 W

Alimentation

220-240 V | 50/60 Hz

Flux lumineux source

1405 lm

Flux lumineux appareil

1150 lm

Rendement lumineux

105 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe énergétique LED

E (3000K), E (4000K), F (2700K)

Durée de vie LED

L80 B10 86.000 h

Déviation standard de la correspondance chromatique

MacAdam step 3

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Normes

EN 60598-1 +2-1

Poids

2.2 kg

Conformité

CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BI	BLANC

sur demande:

BR BRONZE

goccia
ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it



DATA SHEET

18/01/2026

1 / 2



WASH

LA SÉRIE

