



Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Parabole asymétrique avec double position  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	222 x 100 x 116 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	11 W
Alimentation	220-240 V   50/60 Hz
Flux lumineux source	1405 lm
Flux lumineux appareil	1150 lm
Rendement lumineux	105 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	2.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM  
 AN ANTHRACITE  
 CO CORTEN  
 BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

sur demande:

BR BRONZE

WASH LA SÉRIE

