



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Parabola asimmetrica con doppia posizione  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: unità LED  
 Ingresso cavi dal retro  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>222 x 100 x 116 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>11 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>1405 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>1150 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>105 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
Durata vita LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>2.2 kg</b>
Conformità	<b>CE UKCA</b>

## OPZIONI CODICE

## FINITURA

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BI</b>	BIANCO

su richiesta:

<b>BR</b>	BRONZO
-----------	--------



**WASH**

LA SERIE

