



421

Wandleuchte für den Außenbereich
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Rahmenbündiger Diffusor aus opalem gehärtetem Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: lineares LED-Modul
 Rückseitige Kabeleinführung
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

E Emergency

Abmessungen	421 x 70 x 71 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	26 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3258 lm
Leuchten-Lichtstrom	1954 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D
LED Lebensdauer	L80 B20 > 60.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
 AN ANTHRAZIT
 CO CORTEN
 BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
 3K 3000K
 4K 4000K

auf Anfrage:

BR BRONZE

WASH

DIE SERIE

