



421

Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor al ras de vidrio templado opalino

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED lineal

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado (impracción epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

E Emergencia

Dimensions	<b>421 x 70 x 71 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Múltiples fuentes	<b>2x</b>
Potencia	<b>26 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>3258 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>1954 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>75 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>D</b>
Vida útil LED	<b>L80 B20 &gt; 60.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase I</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>2 kg</b>
Conformidad	<b>CE UKCA</b>

## CODE OPTIONS

## ACABADO

<b>AG</b>	GRIS ALUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITA
<b>CO</b>	CORTEN
<b>BI</b>	BLANCO

a petición:

**WASH 42 OPAL 2x LED 2X13W**

**1311**



**BR** BRONZE

**WASH 42 OPAL 2x LED 2X13W**

**1311**



**WASH**

LA SERIE

