


WASH 42 42 opale - double émission LED 2X13W 1311







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale

Driver integré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	421 x 70 x 71 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	26 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	3258 lm
LUMEN OUTPUT	1954 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	2 kg
Certifications	(

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

AG GRIS ALUMINIUM 27K 2700K ANTHRACITE 3000K AN 3K CORTEN CO 4K 4000K BLANC ВΙ

sur demande:

BR **BRONZE**



standard

2X DIFFUSE



WASH 42 42 opale - double émission LED 2X13W 1311



WASH

LA SÉRIE







