



421

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

E Emergenza

Dimensioni **421 x 70 x 71 mm**

Sorgente luminosa **LED**

Sorgenti multiple **2x**

Potenza **26 W**

Alimentazione **220-240 V | 50/60 Hz**

Flusso luminoso sorgente **3258 lm**

Flusso luminoso apparecchio **1954 lm**

Efficienza luminosa apparecchio **75 lm/W**

Color Rendering Index – CRI **80**

Classe energetica LED **D**

Durata vita LED **L80 B20 > 60.000 h**

Deviazione standard della corrispondenza colore **MacAdam step 3**

Classe di isolamento elettrico **Classe I**

Grado di protezione IP **IP 65**

Grado di resistenza agli impatti **IK 08 (5 Joules)**

Norme **EN 60598-1 +2-1**

Peso **2 kg**

Conformità **CE UKCA**

OPZIONI CODICE

INITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BI	BIANCO

su richiesta:

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K



BR BRONZO



WASH

LA SERIE

