



421

Luminaria de exterior para instalación en pared  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor al ras de vidrio templado opalino  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: módulo LED lineal  
 Entrada de cables trasera  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

- D Versión regulable
- E Emergencia

Dimensiones	421 x 70 x 71 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	13 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1629 lm
Flujo luminoso luminaria	977 lm
Eficiencia luminosa luminaria	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 60.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

AG GRIS ALUMINIO  
 AN ANTRACITA  
 CO CORTEN  
 BI BLANCO

### TEMP. DE COLOR

27K 2700K  
 3K 3000K  
 4K 4000K

a petición:

BR BRONZE

WASH LA SERIE

