



421

Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale
 Driver intégré
 Source lumineuse : module LED linéaire
 Entrée des câbles postérieure
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

- D Version dimmable
- E Notfall

Dimensions	421 x 70 x 71 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	13 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	1629 lm
Flux lumineux appareil	977 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L80 B20 > 60.000 h
Déviations standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
CO CORTEN
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

sur demande:



WASH

LA SÉRIE

