


WASH 42 42 opale - simple émission LED 1X13W 1312







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé opale

Driver integré

Source lumineuse : module LED linéaire

Entrée des câbles postérieure

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

E Notfall

Dimensions	421 x 70 x 71 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	13 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1629 lm
LUMEN OUTPUT	977 lm
Rendement lumineux	75 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	D
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	2 kg
Certifications	CE FR

1X DIFFUSE

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE

AG GRIS ALUMINIUM 27K 2700K standard

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRACITE
 3K
 3000K

 CO
 CORTEN
 4K
 4000K

sur demande:

ы

BR BRONZE

BLANC







WASH 42 42 opale - simple émission LED 1X13W 1312



LA SÉRIE







