


WASH 42 42 opale - monoemissione LED 1X13W 1312







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato opale

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED lineare

Ingresso cavi dal retro

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

E Emergenza

Dimensioni	421 x 70 x 71 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Potenza	13 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	1629 lm		
LUMEN OUTPUT	977 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	D		
Classe di isolamento elettrico	Classe I		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	2 kg		
Certificazioni	C€ FR		

OPZIONI CODICE

FINITU	JRA	TEMP.	COLORE	ОТТІС
AG AN	GRIGIO ALLUMINIO ANTRACITE	27K 3K	2700K 3000K	standa
CO	CORTEN	4K	4000K	
BI	BIANCO			

su richiesta:

BR BRONZO

1X DIFFUSE dard









WASH 42 42 opale - monoemissione LED 1X13W 1312





LA SERIE









+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

DATA SHEET