



421

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore a filo in vetro temprato opale
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: modulo LED lineare
 Ingresso cavi dal retro
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- D Versione dimmerabile
- E Emergenza

Dimensioni	421 x 70 x 71 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	13 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1629 lm
Flusso luminoso apparecchio	977 lm
Efficienza luminosa apparecchio	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L80 B20 > 60.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
CO CORTEN
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

su richiesta:

BR BRONZO

WASH LA SERIE

